

SR-5400

スタンドアロン統合メディアブロック™

FAST (Flexible Architecture Stable Technology) を備えた信頼性の高いIMBにより、高度な映画表現を実現



2012年、映画ファンはリアリティのある映像表現であるハイフレーム レート (HFR) テクノロジーを目の当たりにしました。それから10年、SR-5400 IMB シリーズは、GDCが満を持してご提案する最新のHFRソリューションです。シングルプロジェクターで使える事はもちろん、GDC のSRシリーズの最新世代なので、ほぼゼロメンテナンスと最大限のROIを実現できるよう、設計されております。「映画鑑賞体験を向上させるためにデジタルシネマソリューションを提供し続ける」-GDCのミッションに基づいた最新商品です。

著作権 © 2022 GDC Technology Limited. 無断転載を禁じます。このパンフレットに記載されているすべての商標は、それぞれの所有者の財産です。仕様は、継続的な製品開発および改良のため、予告なく変更されることがあります。




ベネフィット

1

CineCache™ (シネキャッシュ)

SR-5400シリーズは、CineCache (内蔵キャッシュメモリ) を搭載、ローカルのHDDに保存することなく、コンテンツの再生が可能です。



2

Automation CA2.0

数千本の映画再生に対応Ultra Storag技術を採用、最大2,000本以上の映画再生が可能です。

ULTRA
storage

3

高い信頼性

医療、軍事製品と同じパワーエレクトロニクスを内蔵、システム全体の安定性を確保しています。

4

次世代DLP Cinema® プロジェクターとの親和性

4K3Dおよび最大4K@96fpsのDCPコンテンツ再生が可能、次世代DLP Cinemaプロジェクターとシームレスに統合することができます。

4K
HFR

4K
3D

5

ユーザーフレンドリーで直感的なWebベースのユーザーインターフェースとワイヤレスアクセス

WebベースのUIは、オペレーターが簡単にタブやページを切り替えることができ、ユーザーフレンドリーで直感的な操作性を実現しています。また、パソコンやノートパソコンからだけでなく、スマートフォンやタブレット端末などのモバイル端末からのワイヤレスアクセスも可能です。

SR-5400スタンドアロン統合メディアブロック™ 技術仕様#

仕様

外形寸法 (IMB) 320 (W) x 240 (D) x 63.7 (H) mm
重量 (IMB) 1.4 kg

動作環境

動作温度 0°C~40°C (32°F~104°F)
動作湿度 20%~90% 結露しないこと
動作高度 海拔10,000フィート (3,000m)¹

最大電力

最大消費電力 100W

ビデオ仕様

JPEG 2000² 4K-最大96 fps (2D)、48 fps (3D)
2K-最大120 fps (2D)、60 fps (3D)
MPEG 2/MPEG 4 SD/HD
SMPTEデジタルシネマパッケージ (DCP)
パッケージング インターロップDCP

オーディオ出力

デジタル非圧縮 24ビット AES3
オーディオ 16チャンネル、48/96 kHz
RJ45 x 2系統

システムインターフェース

イーサネット 2 x RJ45 (1 GbE)
eSATA 1 x
USB3.0 2 x USB Aタイプメス
LTC OUT 1 x BNC
8ポートGPI/Os 4 x RJ45 (8つのGPIと8つのGPO)

セキュリティ

NexGuard® フォレンジック電子透かし

字幕

字幕オーバーレイ
プロジェクターCinecanvas™対応

ユーザーインターフェイス

ウェブベースのグラフィカル・ユーザー・インターフェース

ストレージオプション

ホットスワップ可能な冗長ローカルストレージ (最大32TB)
ウルトラストレージ: CA2.0集中管理 ストレージサーバー

クローズドキャプション

SMPTE430-10

支援装置

シネマオートメーション

CA2.0

自動プレイリスト作成

CA2.0

クリステイ統合モデルSR-5400C用。他のプロジェクターベンダーとの一体型は仕様異なる場合があります。

1 ハードディスクの仕様に依存します。

2 フレームレートと解像度のサポートについては、GDCにご確認ください。

備考: DLPおよびDLP Cinemaはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。