

TMSS-1800+

TMSサーバー



TMSS-1800+は、GDCがTMS専用設計した新世代サーバーです。TMSS-1800+は、2Uラックマウントデザインを採用し、コンテンツストレージ、モニタリング、コントロールの集中管理を効果的に実現します。TMSS-1800+の構成は、映画館の日常業務を円滑に運営するだけでなく、電源管理アダプター(PMA)、オートメーションシステム(ACS)、電源シーケンスコントローラー(PSC)など様々なGDCオートメーションソリューションと統合、他社メーカーのハードウェアデバイスとも互換性を持っています。TMSS-1800+は、マルチプレックスシアターマネージメントシステムのコアユニットになります。

Copyright © 2023 GDC Technology Limited. All rights reserved. All trademarks listed in this brochure are properties of their respective owners. Specifications are subject to change without notice due to ongoing product development and improvement.



Powering your digital cinema experience

www.gdc-tech.com

Key Features

- 1

洗練された筐体デザイン

TMSS-1800+は、ほとんどのサーバーラックにフィットするコンパクトで洗練された2Uラックマウントデザインを採用しています。サーバーの前面には2つのハンドルがあり、簡単に移動できます。アダプティブ・ファン設計を採用、低騒音動作を実現しています。前面に2つのUSBポート、背面に5つのUSBポートを装備。HDMI 2.0、DP 1.4、DVI-D、VGAビデオ出力に対応しています。
- 2

高速伝送速度

TMSS-1800+は、最大20Gbpsのデータネットワーク帯域幅をサポートしており、映画館は複数の客席に同時に映画を素早く配信することができ、管理運営ブース業務や映写ブースオペレーターの時間を節約することができます。
- 3

大容量ストレージ

TMSS-1800+は、RAID-5アレイ技術を利用した8つのハードディスクドライブスロットを装備しています。デフォルトでは16TBのストレージを搭載していますが、お客様のご要望に応じて最大112TBまでカスタマイズ可能です。
- 4

効率的なオペレーティング・システム

TMSS-1800+は、Windows Server 2022 Standardを採用、より優れた操作性と、プロジェクトのさまざまな制御ソフトウェアとの互換性を提供します。これにより、ユーザーはサーバーからすべてのプロジェクトを便利に管理できます。システムは安全で効果的なデータ保護を提供、映画館の安全性を確保します。

仕様

フィジカル	
寸法	482mm (W) x 650mm (D) x 88mm (H)
重量	12.85kg (ハードドライブを除く)
環境	
動作温度	10°C~35°C (50°F~95°F)
動作湿度	8%~90%、結露なし
最大動作高度	10,000フィート(3,000m)
電源	
デバイス電源	100 - 240V, 60/50Hz, 5A
デバイスの消費電力	550W冗長電源
ストレージ	
システムドライブ	512GB SSD
ストレージドライブ	16TB - 112TB
ストレージレイド	RAID-5
システムインターフェース	
ネットワークインターフェイス	2x RJ45 (1000Base-T)、2x SFP+ (10GBase-SR)、1x RJ45 (IPMI)
USBポート	前面: USB 2.0 x 2、背面: USB 3.0 x 5
ビデオインターフェース	HDMI 2.0、DP 1.4、DVI-D、VGAビデオ出力
ストレージ容量	16TB - 112TB

コンフィギュレーション

