

# Sistema 3D activo



**La solución 3D definitiva para la pantalla  
de cine LED Samsung Onyx Gen 1**



## Ventajas principales



## Sistema 3D activo



No requiere pantalla plateada



Tecnología 3D Activa de calidad superior



Flexibilidad para exhibiciones itinerantes y móviles



Emisor de infrarrojos para gafas 3D activas



Instalación optimizada



Garantía de 3 años para máxima confiabilidad



Gafas 3D para adultos  
GL-110P



Gafas 3D para niños  
GL-120P



Gafas 3D con clip  
GL-130P

## Gafas 3D activas



Gafas ultraligeras



Contraste superior a 300:1



Diafonía inferior al 0,33 %



Compatibilidad total con HFR



Baterías reemplazables

## Especificaciones técnicas

### Sistema 3D Activo AL-1000P

#### Código de producto

- CL-100P (Controlador 3D para cine LED)
- EL-100P (Emisor 3D para cine LED)

#### Físico

- Dimensiones – 232 (L) x 122 (W) x 38 (H) mm (CL-100P)  
305 (L) x 46 (W) x 57 (H) mm (EL-100P)
- Peso – 0.75kg (CL-100P), 0.71kg (EL-100P)

#### Tipo de conector – DB9

**Configuración** – El módulo está diseñado para ser montado en el marco en la parte superior del LED

**Inclinación** – El ángulo del EL-100P es ajustable: izquierda y derecha 360°; arriba y abajo 180°

**Compatibilidad** – Gafas 3D para cine LED  
(GL-110P, GL-120P, GL-130P)

**Fuente de alimentación** – Adaptador de CA incluido

**Entrada del adaptador** – 100-240V AC, 50/60Hz, 1.4A

**Salida del adaptador** – DC 24V @ 5A, 120W MAX

**Listo para HFR** – Si

**Este sistema está diseñado específicamente para Samsung Onyx Gen 1 y ha pasado las verificaciones y aprobaciones correspondientes.**

### Gafas 3D Activas GL-110P

**Listo para HFR** – Si

**Peso del cuadro** – 33g ± 2g

**Tamaño de la lente** – 64 x 37 x 1.3mm

**Tipo de lente** – Cristal líquido TN

**Método de sincronización** – Infrarrojo

**Transparencia de la lente** – Más del 36%

**Frecuencia de obturación** – 120/144 Hz

**Duración de la batería** – Más de 280 horas

#### Temperatura

- Temperatura de funcionamiento – 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
- Temperatura de almacenamiento – 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

**Este sistema está diseñado específicamente para Samsung Onyx Gen 1 y ha pasado las verificaciones y aprobaciones correspondientes.**

